

BRNĚNKA 14

Konstrukce posuvné pálené střešní tašky Brněnka 14 klasického formátu umožňuje kladení na střešní latě o roztečích 280 - 340 mm. Svým dvojitým drážkováním v boku a vodní drážkou v hlavové části zaručuje spolehlivé a pevné spojení odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám s posunem při pokládce až o 60 mm.



Technické údaje	
Celková šířka	245 mm
Celková délka	450 mm

Technické údaje	
Hmotnost	2,9 kg/ks (42,1 kg/ m ²)
Rozměry	245 x 450 mm
krycí šířka	200 mm
krycí délka	280 - 340 mm
Počet kusů /m ²	Od 14,5 ks
Počet kusů / paleta euro	240 ks
Hmotnost plné palety	cca 721 kg
Bezpečný sklon střechy	30°
Minimální sklon střechy	20°

Vzdálenost latí při sklonu střechy

Sklon střechy	OLH (mm)	PLH (mm)
20°	cca 45	cca 95
25°	cca 45	cca 90
30°	cca 40	cca 80
35°	cca 35	cca 75
40°	cca 35	cca 65
45°	cca 30	cca 60
50°	cca 25	cca 55

Barevná škála

Červená engoba	Hnědá engoba	Tmavě hnědá engoba
		