

JIRČANKA 13

Jirčanka je ražená drážková taška se spojitým systémem drážek v hlavové i boční části, který poskytuje krytině vynikající ochranu proti povětrnostním vlivům, může se klást v poměrně nízkých sklonech (již od sklonu 22°, s pojistnou hydroizolací od 12°). Svůj původ má v tradičním modelu 19. století, který je hojně používaný v celé Evropě.



Technické údaje	
Celková šířka	263 mm
Celková délka	425 mm

Technické údaje	
Hmotnost	3 kg/ks (40,5 kg/ m ²)
Rozměry	263 x 425 mm
krycí šířka	210 mm
krycí délka	353 mm
Počet kusů /m ²	Od 13,5 ks
Počet kusů / paleta euro	240 ks
Hmotnost plné palety	cca 745 kg
Bezpečný sklon střechy	22°
Minimální sklon střechy	12°

Vzdálenost latí při sklonu střechy

Sklon střechy	OLH (mm)	PLH (mm)
20°	cca 45	cca 105
25°	cca 45	cca 100
30°	cca 40	cca 95
35°	cca 35	cca 90
40°	cca 35	cca 80
45°	cca 30	cca 70
50°	cca 25	cca 75

Barevná škála

Červená engoba	Hnědá engoba	Černá engoba
		