

STODO 12

Moderní drážková taška s hlubokým dvojitým drážkováním, které vytváří velmi odolnou ochranu proti povětrnostním vlivům a současně umožňuje posun o 40 mm. V líci je opatřena jedním středním plochým žlábkem a tak po položení vytváří jemnou a klidnou strukturu střešní plochy. Dle bližšího členění se jedná o tašku s přerušovanou vodní drážkou s jedním žlábkem posuvná v drážce. Proto ji lze pokládat pouze na střih.



Technické údaje	
Celková šířka	275 mm
Celková délka	433 mm

Technické údaje	
Hmotnost	3,6 kg/ks (43,9 kg/ m ²)
Rozměry	275 x 433 mm
krycí šířka	230 mm
krycí délka	323 - 363 mm
Počet kusů /m ²	Od 12 ks
Počet kusů / paleta euro	280 ks
Hmotnost plné palety	cca 1033 kg
Bezpečný sklon střechy	30°
Minimální sklon střechy	20°

Vzdálenost latí při sklonu střechy

Sklon střechy	OLH (mm)	PLH (mm)
20°	cca 47	cca 113
25°	cca 43	cca 106
30°	cca 40	cca 100
35°	cca 38	cca 92
40°	cca 37	cca 84
45°	cca 36	cca 76
50°	cca 35	cca 69

Barevná škála

Měděná engoba	Kaštanově hnědá glazura	Břidlicově černá glazura	Tmavě hnědá engoba
			